

# NH1120A (水平曲げタイプ)



- Lumileds 社製 LED 採用
- シリコン押出成型
- 紫外線に強く、変色しにくい
- 防塵防水 IP67 & 煙霧防止
- 寿命 50,000 時間
- UL 94 V-0 規格
- 最大直列連結長さ 10m まで

## 色表示

全 13 色 ※在庫にない場合は受注生産になるため、別途料金が発生します。

点灯時		消灯時	
本体色付き	本体白	本体色付き	本体白
赤色	本体白	赤色	本体白
緑色	本体白	緑色	本体白
青色	本体白	青色	本体白
黄色	本体白	黄色	本体白
オレンジ	本体白	オレンジ	本体白
	本体白	ピンク色	本体白
	本体白	白色	本体白
	本体白	電球色	本体白
	本体白	フルカラー RGB	本体白

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

仕様	型番一覧	消費電力	カット可能単位	最大直結
入力電圧: DC24V	型番	(1mあたり)		
消費電力: 12W/m (RGBはMAX: 15.6W/m)	NH1120A-PW/PW	12W	100mm	10m
最小曲げ許容範囲: R=50mm	NH1120A-PW/WW	12W	100mm	10m
防水: IP67 防水	NH1120A-PW/R	12W	100mm	10m
オプション品: 接続端子、延長コード、設置器具	NH1120A-PW/G	12W	100mm	10m
スイッチング電源、コントローラー	NH1120A-PW/B	12W	100mm	10m
	NH1120A-PW/Y	12W	100mm	10m
	NH1120A-PW/P	12W	100mm	10m
	NH1120A-R/R	12W	100mm	10m
	NH1120A-G/G	12W	100mm	10m
	NH1120A-B/B	12W	100mm	10m
	NH1120A-Y/Y	12W	100mm	10m
	NH1120A-OR/OR	12W	100mm	10m
	NH1120A-PW/FRGB	15.6W(Max)	76.7mm	10m

## アクセサリ

接続端子	シリコンタイプ (※90° 左出し取扱いなし)		PCタイプ	
	90° 右出しフロントプラグ	90° 裏出しフロントプラグ	接続用コネクタ	90° 左 / 右出しフロントプラグ
端子サイズ	水平出しフロントプラグ	エンドキャップ	90° 裏出しフロントプラグ	エンドキャップ
	シリコンタイプ (※90° 左出し取扱いなし)		PCタイプ (※RGBは右出し)	
	90° 右出しフロントプラグ	90° 裏出しフロントプラグ	接続用コネクタ	90° 右 / 左出しフロントプラグ
	水平出しフロントプラグ	エンドキャップ	90° 裏出しフロントプラグ	エンドキャップ
設置器具				

## 施工事例



※本製品に関する特性や仕様は、事前告知無しに変更することがありますので、予めご了承ください。  
 ※製品保証は、正しい使用方法において不良が発生した場合、製品交換のみの対応となります。工事費用などの二次発生費用は、いかなる場合も保証致しかねますのでご了承ください。  
 ※この製品の保証期間は弊社出荷日より2年間ですが、15時間/日を超える使用をされた場合は保証期間を半分の1年間に、20時間/日を超える使用をされた場合は保証対象外とさせていただきます。  
 ※施工時は、アース線を必ず連結してください。